

§携带(Android)Wi-Fi設定方法

①設定画面を選択	②Wi-Fiを選択し同じSSIDを選択							
	16:16 🖪	Ĺ [®] «D• 🛡 🛢 87%	16:17 🖪		B 87% B 87% C 8 87% C	16:18	<i>C</i> ® ∢	D 🕈 🗎 87%
	Q. 検索		÷	ネットワークとインタ	۹	<i>←</i>	Wi-Fi	۹
	 	ォンをバイブレー ~	•	Wi-Fi 接続されていません			Wi-Fi の使用	
	電話番号 不明			モバイル ネットワーク		•	Buffalo-G-4EE0 接続済み	۵
	◆ ネットワー ₩-EL = F.(-	クとインターネット ル、データ使用量、デザリ	×	プロキシ設定		•	Buffalo-G-XXXXX	ê
	接続済みの!	端末	0	データ使用量 Wi-Fi で 2.17 GB 使用			Buffalo-G-06F0-WPA3	
	Bibletoun, N		0	テザリング OFF	/	•	DIRECT-td1D-TS5300series	a
	 権限、テノオ 電池 	<i>UCF 7 JU</i>	~	詳細設定		+	Buffalo-G-E184 ネットワークを追加	
	 87% - 電池切; ディスプレ・ 	への推定時間: 8:30 イ		板内モート、VPN、フライベートし			Wi-Fi 設定	
	型紙、スリー	ブ、フォントサイズ		/			WI-FIは目蚓的に ON になります	
③暗号キーを入力 1619 ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	BUFFALO 本気: (1) (2) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	Mode: W8J セットアップカード All TAX くるこを思します。スラクマ Marco Jos Accusella Control All Buffalo-A-O Buffalo-G-O 999999933744	R-1800AX45-WH 2.3420/REL24 XXXXXX REL9		画面上部の	Dマーク で 扉 て 設定	の確認 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7%
DIRECT-RI- IMC2500JPN_6326								